



Leiter-Material:	Cu, blank
Leiter-Klasse:	KI.5 = feindrätig
Aderisolation:	Gummi (EPR) EI4
max. zulässige Leitertemperatur:	60°C
Mantelmaterial:	Gummi (CR) EM2
Flammwidrig:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-25 bis 60°C

Aderkennzeichnung:	Farbe VDE 0293
Nennspannung U₀:	300 V
Nennspannung U:	500 V
Ausführung:	rund

Verwendung: Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, LötKolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

KENEX ARTIKEL NUMMER	ADERZAHL X QUERSCHNITT MM ²	ADM MM	CU-ZAHL KG/KM	GEWICHT KG/KM
0292075	H05RN-F 2 x 0,75	6,2	14,4	60
0292100	H05RN-F 2 x 1,0	6,8	19	70
0293075	H05RN-F 3 G 0,75	6,6	21,6	80
0293100	H05RN-F 3 G 1,0	7,2	29	90

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung.
Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar.
Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.