

SPEZIALKABEL / SPEZIALLEITUNGEN


H05RR-F
Gummischlauchleitung
nach VDE 282-4

| | |
|---|------------------------------|
| Leiter-Material: | Cu, blank |
| Leiter-Klasse: | KI.5 = feindrätig |
| Aderisolation: | Gummi (EPR) EI4 |
| max. zulässige Leitertemperatur: | 60°C |
| Mantelmaterial: | Gummi (CR) EM2 |
| Flammwidrig: | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1 |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -25 bis 60°C |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Aderkennzeichnung: | Farbe VDE 0293 |
| Nennspannung U₀: | 300 V |
| Nennspannung U: | 500 V |
| Ausführung: | rund |

Verwendung: Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, LötKolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

*Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung.
Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar.
Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.*



SPEZIALKABEL / SPEZIALLEITUNGEN

H05RR-F
Gummischlauchleitung
nach VDE 282-4

| KENEX | ADERZAHL | ADM | CU-ZAHL | GEWICHT |
|----------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ARTIKEL | X | | | |
| NUMMER | QUERSCHNITT MM² | MM | KG/KM | KG/KM |
| 0282075 | H05RR-F 2 x 0,75 | 6,2 | 14,4 | 60 |
| 0282100 | H05RR-F 2 x 1,0 | 6,8 | 19,0 | 70 |
| 0282150 | H05RR-F 2 x 1,5 | 8,2 | 29,0 | 100 |
| 0282250 | H05RR-F 2 x 2,5 | 9,7 | 48,0 | 150 |
| 0283075 | H05RR-F 3 G 0,75 | 6,6 | 21,6 | 80 |
| 0283100 | H05RR-F 3 G 1,0 | 7,2 | 29,0 | 90 |
| 0283150 | H05RR-F 3 G 1,5 | 8,8 | 43,0 | 130 |
| 0283250 | H05RR-F 3 G 2,5 | 10,2 | 72,0 | 180 |
| 0284075 | H05RR-F 4 G 0,75 | 7,2 | 29,0 | 90 |
| 0284100 | H05RR-F 4 G 1,0 | 7,8 | 38,0 | 110 |
| 0284150 | H05RR-F 4 G 1,5 | 9,8 | 58,0 | 170 |
| 0284250 | H05RR-F 4 G 2,5 | 11,2 | 96,0 | 230 |
| 0285150 | H05RR-F 5 G 1,5 | 10,7 | 72,0 | 190 |
| 0285250 | H05RR-F 5 G 2,5 | 12,5 | 120,0 | 280 |
| 0285075 | H05RR-F 5 G 0,75 | 9,9 | 36,0 | 113 |