



Leiter-Material:	Cu, blank
Leiter-Klasse:	Kl.6=feinsträhmig
Aderisolation:	Polypropylen
Schirm:	Cu-Geflecht, verzinkt
Mantelmaterial:	Polyurethan
Mantelfarbe:	grau RAL 7001
Flammwidrig:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Halogenfrei:	DIN EN 50267/IEC 60754
Ölbeständig:	EN 60811-2-1
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-50 bis +80°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:	-40 bis +80°C
Biegeradius, fest verlegt:	4 x D
Biegeradius, bewegt:	7,5 x D
Betriebskapazität (max.):	80 nF/km
Nennspannung U:	300 V
Prüfspannung:	800 V
Aderkennzeichnung:	Farbe DIN 47100
Anwendung:	Hochflexible und kapazitätsarme Datenleitung für den ständig bewegten Einsatz unter extremen Bedingungen bei besonderen Anforderungen an die EMV. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobebeständig sowie weitgehend ölbeständig.

*Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung.
Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar.
Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.*

KENEX ARTIKEL NUMMER	ADERZAHL X QUERSCHNITT MM ²	ADM MM	CU-ZAHL KG/KM	GEWICHT KG/KM
09022014C	KENFLEX 300C-TP 2 x 2 x 0,14	5,8	20,0	42,0
09032014C	KENFLEX 300C-TP 3 x 2 x 0,14	6,2	26,0	53,0
09042014C	KENFLEX 300C-TP 4 x 2 x 0,14	6,7	30,0	59,0
09052014C	KENFLEX 300C-TP 5 x 2 x 0,14	7,2	37,4	75,0
09062014C	KENFLEX 300C-TP 6 x 2 x 0,14	7,8	49,4	91,0
09082014C	KENFLEX 300C-TP 8 x 2 x 0,14	8,3	55,0	109,0
09102014C	KENFLEX 300C-TP 10 x 2 x 0,14	9,3	60,1	120,0
09142014C	KENFLEX 300C-TP 14 x 2 x 0,14	10,0	73,0	168,0
09022025C	KENFLEX 300C-TP 2 x 2 x 0,25	6,7	32,0	56,0
09032025C	KENFLEX 300C-TP 3 x 2 x 0,25	6,8	38,4	66,0
09042025C	KENFLEX 300C-TP 4 x 2 x 0,25	7,5	43,2	76,0
09052025C	KENFLEX 300C-TP 5 x 2 x 0,25	8,0	52,0	91,0
09062025C	KENFLEX 300C-TP 6 x 2 x 0,25	8,8	72,0	112,0
09082025C	KENFLEX 300C-TP 8 x 2 x 0,25	10,4	74,4	140,0
09102025C	KENFLEX 300C-TP 10 x 2 x 0,25	10,9	90,0	159,0
09142025C	KENFLEX 300C-TP 14 x 2 x 0,25	11,9	111,2	192,0
09182025C	KENFLEX 300C-TP 18 x 2 x 0,25	11,9	125,0	282,0
09022034C	KENFLEX 300C-TP 2 x 2 x 0,34	7,0	35,0	81,0
09032034C	KENFLEX 300C-TP 3 x 2 x 0,34	7,2	45,0	101,0
09042034C	KENFLEX 300C-TP 4 x 2 x 0,34	8,0	53,0	119,0
09052034C	KENFLEX 300C-TP 5 x 2 x 0,34	8,5	64,0	149,0
09062034C	KENFLEX 300C-TP 6 x 2 x 0,34	9,4	74,0	165,0
09082034C	KENFLEX 300C-TP 8 x 2 x 0,34	10,4	90,0	221,0
09102034C	KENFLEX 300C-TP 10 x 2 x 0,34	11,4	110,0	274,0
09142034C	KENFLEX 300C-TP 14 x 2 x 0,34	12,5	144,0	384,0
09022050C	KENFLEX 300C-TP 2 x 2 x 0,5	8,4	50,0	92,0
09032050C	KENFLEX 300C-TP 3 x 2 x 0,5	8,5	65,0	114,0
09042050C	KENFLEX 300C-TP 4 x 2 x 0,5	9,2	72,2	129,0
09052050C	KENFLEX 300C-TP 5 x 2 x 0,5	10,2	78,3	148,0
09062050C	KENFLEX 300C-TP 6 x 2 x 0,5	11,0	91,0	170,0
09082050C	KENFLEX 300C-TP 8 x 2 x 0,5	13,3	124,1	246,0
09102050C	KENFLEX 300C-TP 10 x 2 x 0,5	14,2	146,4	286,0
09142050C	KENFLEX 300C-TP 14 x 2 x 0,5	15,5	190,0	346,0
09022075C	KENFLEX 300C-TP 2 x 2 x 0,75	9,1	65,0	108,0
09032075C	KENFLEX 300C-TP 3 x 2 x 0,75	9,4	86,3	144,0
09042075C	KENFLEX 300C-TP 4 x 2 x 0,75	10,2	97,0	160,0
09052075C	KENFLEX 300C-TP 5 x 2 x 0,75	11,3	106,0	164,0
09062075C	KENFLEX 300C-TP 6 x 2 x 0,75	12,3	130,4	214,0
09082075C	KENFLEX 300C-TP 8 x 2 x 0,75	14,7	192,2	305,0
09102075C	KENFLEX 300C-TP 10 x 2 x 0,75	15,7	258,0	382,0
09142075C	KENFLEX 300C-TP 14 x 2 x 0,75	17,5	317,0	474,0
09022100C	KENFLEX 300C-TP 2 x 2 x 1	10,0	79,4	124,0
09032100C	KENFLEX 300C-TP 3 x 2 x 1	10,1	108,0	158,0
09042100C	KENFLEX 300C-TP 4 x 2 x 1	11,0	121,4	183,0
09052100C	KENFLEX 300C-TP 5 x 2 x 1	12,3	139,4	220,0