



SPEZIALKABEL / SPEZIALLEITUNGEN

Lift 2TY
Steuerleitung mit Tragorgan
in Anlehnung an DIN VDE 0250



Tragorgane:	Stahltragorgane
Leiter-Material:	Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:	nach DIN VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl.5
Aderisolation:	Thermoplast
Aderkennung:	nach VDE 0293-308 bis 5 Adern farblich, ab 6 Adern
Verseilung:	Adern in Lagen verseilt
Mantelmaterial:	PVC
Mantelfarbe:	schwarz, RAL 9005
Nennspannung U₀:	300 V
Nennspannung U:	500V
Prüfspannung:	2 kV
min. Biegeradius fest:	10 x DA
min. Biegeradius bewegt:	10 x DA
Betriebstemperatur fest:	-30 bis +70°C
Betriebstemperatur bewegt:	-30 bis +70°C
Temperatur am Leiter:	+90°C
Flammwidrig:	selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Verwendung:	Als Steuerleitung für Aufzüge, Kran- und Förderanlagen sowie für freihängend montierte Hängetaster und Steuerbirnen, in Hochregalanlagen und in Hafeneinrichtungen. Geeignet für die Verwendung in Innenräumen sowie im Freien bis -30°C

*Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung.
Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar.
Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.*



SPEZIALKABEL / SPEZIALLEITUNGEN

Lift 2TY
*Steuerleitung mit Tragorgan
in Anlehnung an DIN VDE 0250*

KENEX ARTIKEL NUMMER	ADERZAHL X QUERSCHNITT MM ²	ZUG- FESTIGKEIT N	ADM MIN. MM	ADM MAX. MM	CU-ZAHL KG/KM	GEWICHT KG/KM
031210T	Lift 2TY 12 G 1	1400	12,9 (19,9)	15,5 (28,5)	115	408
031810T	Lift 2TY 18 G 1	1400	16,5 (28,0)	17,6 (33,4)	173	590
032510T	Lift 2TY 25 G 1	1400	20,0 (31,5)	21,8 (37,5)	240	751
030815T	Lift 2TY 8 G 1,5	1400	14,1 (23,3)	15,5 (28,5)	115	419
031215T	Lift 2TY 12 G 1,5	1400	12,5 (26,9)	16,5 (31,5)	173	515
032015T	Lift 2TY 20 G 1,5	1400	18,7 (29,5)	21,8 (37,5)	288	798
030515TO	Lift 2TY 5 x 1,5	1400	13,7 (22,7)	14,3 (23,3)	77	349
030815TO	Lift 2TY 8 x 1,5	1400	14,1 (23,3)	15,5 (28,5)	115	419
031215TO	Lift 2TY 12 x 1,5	1400	12,5 (26,9)	16,5 (31,5)	173	515
031615TO	Lift 2TY 16 x 1,5	1400	17,0 (29,9)	18,5 (32,0)	230	594
032015TO	Lift 2TY 20 x 1,5	1400	18,7 (29,5)	21,8 (37,5)	288	798